Ausschreibungstext Frese- Armaturen

Frese S (Neues Modell ab 09.08, löst Frese S1+ ab)

Reglergehäuse als Rücklaufeinheit in Kompaktbauweise aus Messing (DZR),
-10°C bis +120°C, PN 25/16, Differenzdruck 12 - 400 kPa
DN 15 - DN50, 40-10.300 L/h

Bestehend aus:
Rücklaufeinheit
Volumenstromregler mit innen liegendem, direkt regelndem Differenzdruckregler und analoger Sollwerteinstellung des Volumenstromes mittels eines Handrades und Skala.
Der eingestellte Wert lässt sich gegen unbefugtes Verstellen fixieren!

1. Gewindeanschluss IG/IG mit a. Blindstopfen ohne Messnippel,
   PN 25 b. Mit Füll- und Entleerungskugelhahn +1 Stopfen
   c. Mit 2 Druckmessnippel ohne Stopfen

2. Wie vorher, jedoch mit Verschraubung und Absperrkugelhahn in Version b. + c.
   PN 16

Bei Bedarf:
Vorlaufeinheit
VVK Vorlaufventilkombination mit Absperrkugelhahn, IG/IG, Füll- und Entleerkugelhahn, bzw. Druckmessnippel. PN 16

Optionen:
Fertigisolierung für Vor- und Rücklauf

Preisliste 2009 Seite 4+5

Anwendung:
Für Heizungs- Kälte- und Klimaanlagen und sonstige Verbraucher.
Das dynamische Regelventil Frese S gewährleistet die einfache, zuverlässige Verteilung des Volumenstromes im System- unabhängig von etwaigen Druckschwankungen bis max. 400kPa!