

## Frese S Regler

### Frese S Regler S (mit Stopfen)

Dynamischer Volumenstromregler, mit Stopfen  
IG/IG, 120°C, PN25, DZR

Art.- Nr.	Dimension DN	Vol.-Bereich L/h	Regelbereich kPa	EUR/Stck.
53-2010	15HP	40 - 1100	16 - 400	90,20
53-2011	20HP	70 - 1850	12 - 400	99,15
53-2012	25HP	100 - 2350	12 - 400	120,05
53-2013	32HP	220 - 4800	14 - 400	186,75
53-2014	40HP	250 - 7400	15 - 400	200,80
53-2015	50HP	450 - 10300	17 - 400	227,65

### Frese S Regler FE/DM (mit Füll- und Entleerungskugelhahn und Druckmessnippel)

Dynamischer Volumenstromregler, mit Füll- und Entleerungskugelhahn und Druckmessnippel  
IG/IG, 120°C, PN16, DZR

Art.- Nr.	Dimension DN	Vol.-Bereich L/h	Regelbereich kPa	EUR/Stck.
53-2036	15LP	25 - 800	8 - 250	98,20
53-2030	15HP	40 - 1100	16 - 400	98,20
53-2037	20LP	45 - 1265	9 - 250	107,15
53-2031	20HP	70 - 1850	12 - 400	107,15
53-2038	25LP	65 - 1660	9 - 250	128,05
53-2032	25HP	100 - 2350	12 - 400	128,05
53-2033	32HP	220 - 4800	14 - 400	194,75
53-2034	40HP	250 - 7400	15 - 400	208,80
53-2035	50HP	450 - 10300	17 - 400	235,65

### Frese S Regler DM (mit Druckmessnippel)

Dynamischer Volumenstromregler, mit Druckmessnippel  
IG/IG, 120°C, PN25, DZR

Art.- Nr.	Dimension DN	Vol.- Bereich L/h	Regelbereich kPa	EUR/Stck.
53-2006	15LP	25 - 800	8 - 250	96,40
53-2000	15HP	40 - 1100	16 - 400	96,40
53-2007	20LP	45 - 1265	9 - 150	105,35
53-2001	20HP	70 - 1850	12 - 400	105,35
53-2008	25LP	65 - 1660	9 - 250	126,25
53-2002	25HP	100 - 2350	12 - 400	126,25
53-2003	32HP	220 - 4800	14 - 400	192,90
53-2004	40HP	250 - 7400	15 - 400	207,00
53-2005	50HP	450 - 10300	17 - 400	233,85

### Frese S Regler FE/DM mit Absperrkugelhahn

Dynamischer Volumenstromregler, mit Absperr-, Füll- und Entleerungskugelhahn und  
Druckmessnippel und Verschraubung  
IG/IG, 120°C, PN16, DZR

Art.- Nr.	Dimension DN	Vol.- Bereich L/h	Regelbereich kPa	EUR/Stck.
53-2086	15LP	25 - 800	8 - 250	109,30
53-2080	15HP	40 - 1100	16 - 400	109,30
53-2087	20LP	45 - 1265	9 - 250	120,45
53-2081	20HP	70 - 1850	12 - 400	120,45
53-2088	25LP	65 - 1660	9 - 250	141,95
53-2082	25HP	100 - 2350	12 - 400	141,95
53-2083	32HP	220 - 4800	14 - 400	217,90
53-2084	40HP	250 - 7400	15 - 400	231,95
53-2085	50HP	450 - 10300	17 - 400	270,40

### Frese S Regler DM mit Absperrkugelhahn

Dynamischer Volumenstromregler, mit Absperrkugelhahn, Druckmessnippel und Verschraubung  
IG/IG, 120°C, PN16, DZR

Art.- Nr.	Dimension DN	Vol.- Bereich L/h	Regelbereich kPa	EUR/Stck.
53-2056	15LP	25 - 800	8 - 250	107,50
53-2050	15HP	40 - 1100	16 - 400	107,50
53-2057	20LP	45 - 1265	9 - 250	118,65
53-2051	20HP	70 - 1850	12 - 400	118,65
53-2058	25LP	65 - 1660	9 - 250	140,15
53-2052	25HP	100 - 2350	12 - 400	140,15
53-2053	32HP	220 - 4800	14 - 400	216,05
53-2054	40HP	250 - 7400	15 - 400	230,15
53-2055	50HP	450 - 10300	17 - 400	268,60

**DZR = Entzinkungsfreies Messing**  
**Zubehör für Frese S Regler - Seite 8**

**LP = Low Pressure**  
Max Differenzdruck über dem Regler = 2,5 bar  
**HP = High Pressure**  
Max Differenzdruck über dem Regler = 4,0 bar

