

Isolierung und Zubehör für Frese PV und PVS Regler

Fertigisolierungen für Frese PV und PVS Regler DN15-DN50

2 Halbschalen GPP, FCKW-frei. Nur für Heizungsanlagen
Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102. Mediumtemperatur bis 120°C

Art.-Nr.	Dimension DN Ventil	Fertigisolierung für Ventil Typ	EUR/Stck.
38-0845	15/25	PV, S	27,70
38-0846	15/25	VVK	24,00
38-0854	32/50	PV, S	71,40
38-0848	32/50	VVK	28,30

Achtung: Spindelverlängerung für Absperrkugelhähne erforderlich

Art.-Nr.	Dimension DN	Spindelverlängerung für Ventil Typ	EUR/Stck.
46-1072	15/20	PV, S, VVK	3,45
46-1073	25	PV, S, VVK	4,35
46-1074	32/40	PV, S, VVK	5,40
46-1075	50	PV, S, VVK	6,60

SET ISO: Fertigisolierung Set für PV Regler und VVK

Fertigisolierung, Set für PV Regler und VVK DN15-DN50

mit Spindelverlängerungen für Absperrkugelhähne
2 Halbschalen GPP, FCKW-frei. Nur für Heizungsanlagen
Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102. Mediumtemperatur bis 120°C

Art.-Nr.	Dimension DN Ventil	Isoliersystem Typ	EUR/Stck.
38-0850	15/20	Isolier-System VL+RL inkl. Spindelverlängerungen	44,75
38-0851	25	Isolier-System VL+RL inkl. Spindelverlängerungen	47,00
38-0852	32/40	Isolier-System VL+RL inkl. Spindelverlängerungen	99,90
38-0853	50	Isolier-System VL+RL inkl. Spindelverlängerungen	101,50

Druckmesssystem

Art.-Nr.	Dimension DN		EUR/Stck.
48-0009	1/4"	Füll- und Entleerungskugelhahn, 1/2" AG m. Kappe	9,10
48-0012	1/4"	Druckmessnippel, Standard L=1"	5,45
48-0013	1/4"	Druckmessnippel, L=2"	7,80
48-0014	1/4"	Druckmessnippel, L=4"	12,25
48-0017	1/2" IG	Druckmessnippel-Adapter für FE-Kgh 48-0009	7,85
48-0015	1/4"	Kombi Füll- und Entleerungskugelhahn mit Druckmessnippel, L=4"	15,65

48-9004		Frese Schlüssel für FE Kugelhahn	2,80
---------	--	----------------------------------	------

Messgeräte mit Druckaufnehmersystem

Art.-Nr.	Typ	EUR/Stck.
48-0022	Digitron 2023P Differenzdruckmessgerät, bis 7 bar DP Mit 2 Stck. 6mm x 1500mm Druckkabel einschl. Druckadapter mit Verschraubung zum Einstecken	1190,25
Art.-Nr.	Typ	EUR/Stck.
48-0016	Druckaufnehmersystem 2 Stck. 6mm x 1500mm Druckkabel einschl. Druckadapter mit Verschraubung zum Einstecken	123,35

Kapillarrohr mit integrierter Verschraubung für Frese PV und PVS System

Art.-Nr.	Dimension DN Ventil		EUR/Stck.
48-0004	15-40	Cu 3 x 1000m	8,15
92-044	1/8" x 1/4"	Übergangsnippel für Kapillarrohr	5,65

